

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Surface Porteuse EXTRADOS M ² / ft ² | 13,14 / 141,5 | 14,4 / 154,8 | 16,3 / 175,2 | 17,4 / 187,5 | 18,97 / 204,3 |
| Surface Tissu EXTRADOS M ² / ft ² | 14,8 / 159,3 | 16,2 / 174,3 | 18,2 / 196 | 19,63 / 211,3 | 21,54 / 231,85 |
| Surface commerciale | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| Nom commercial | X-FUN | X-FUN | X-FUN | X-FUN | X-FUN |
| Forme | Semi elliptique | Semi elliptique | Semi elliptique | Semi elliptique | Semi elliptique |
| Nombre de cloisons porteuses | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de cloisons inter-caissons | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Matériaux | OLWFC17/LCN0065 | OLWFC17/LCN0065 | OLWFC17/LCN0065 | OLWFC17/LCN0065 | OLWFC17/LCN0066 |
| Construction | droit fil | droit fil | droit fil | droit fil | droit fil |
| Allongement | 2,26 | 2,29 | 2,42 | 2,49 | 2,48 |
| Envergure - m / ft (intrados à plat) | 5,472 / 17,95 | 5,760 / 18,90 | 6,3 / 20,66 | 6,606 / 21,67 | 6,885 / 22,58 |
| Corde - m / ft - (cloison central) | 2,417 / 7,92 | 2,518 / 8,26 | 2,603 / 8,54 | 2,651 / 8,69 | 2,781 / 9,12 |
| Corde - m / ft - (cloison extérieur) | 2,107 / 6,91 | 2,175 / 7,13 | 2,265 / 7,43 | 2,307 / 7,56 | 2,411 / 7,91 |
| Type suspentes | Spectra 725-T | Spectra 725-T | Spectra 725-T | Spectra 725-T | Spectra 725-T |
| Commandes | Spectra 1000-T | Spectra 1000-T | Spectra 1000-T | Spectra 1000-T | Spectra 1000-T |
| Commandes secondaires | Spectra 1000-T | Spectra 1000-T | Spectra 1000-T | Spectra 1000-T | Spectra 1000-T |
| Vitesse max d'utilisation | Harness limitation | Harness limitation | Harness limitation | Harness limitation | Harness limitation |
| Masse maxi | 90 kg/198 lbs | 95 kg/209 lbs | 100 kg/220 lbs | 110 kg/242 lbs | 130 kg/286 lbs |
| Masse mini | 50 kg/111 lbs | 50 kg/111 lbs | 60 kg/132 lbs | 60 kg/132 lbs | 70 kg/154 lbs |
| Masse recommandée | 80 kg/176 lbs | 85 kg/187 lbs | 90 kg/198 lbs | 100 kg/220 lbs | 110 kg/242 lbs |
| Altitude maxi d'utilisation | 7000 m | 7000 m | 7000 m | 7000 m | 7000 m |
| Volume plié pouce cubique | 330 | 350 | 395 | 405 | 420 |
| Poids lbs/kg | 2,650 Kg | 2,800Kg | 3,300 kG | 3,700 kG | 3,850 kG |
| Charge alaire maximum | 1,24 | 1,20 | 1,12 | 1,15 | 1,23 |
| Charge alaire minimum | 0,70 | 0,64 | 0,67 | 0,62 | 0,66 |