

SPRINGO NG

Voilure performante





- Voilure semi elliptique pour une ouverture et un vol d'une grande souplesse.
- Tissu Extra ZP pour un vol haute performances, des virages engagés et des flares « longues distances ».
- Un cône de suspension en Vectran 750 lbs pour sa solidité et sa longévité.
- Glisseur rétractable avec anneaux inox.
- Décoration originale pour une personnalisation combinant des milliers de possibilités afin que votre voile soit unique.

FEATURES

- C'est uniquement dans le but de vous offrir plaisir et sensations que les SPRINGO NG ont été conçues. A ceux qui n'exigent que le meilleur d'eux même, les « SPRINGO NG » apportent tout ce qu'ils peuvent attendre d'une voilure qui bénéficie de toute l'expérience acquise avec les légendaires Blue Track séries Pro...
- Fiabilité d'ouverture tout en souplesse et en progressivité. Vous ne sentirez aucun pic entre l'ancrage de votre extracteur et l'étalement de la voilure.
- Vitesse propre élevée et vivacité en vol constituent ses domaines reconnus.
- Nous avons de bonnes raisons de croire que vous ne désirez pas uniquement de hautes performances avec des virages rapides, de longs atterrissages « flarés ». Nous avons ajouté quelques autres atouts : la possibilité de basse vitesse, de virages lents et d'atterrissages conventionnels. Quelle que soit la technique de posé (bras hauts ou en survitesse) la SPRINGO NG saura restituer la demande des parachutistes, soucieux de leur sécurité, jusqu'à l'atterrissage en toutes circonstances.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS SPRINGO NG				
Surface en ft ²	110	120	140	160
Technologie	9 caissons			
Caissons triples	2			
Envergure (m)	5,19	5,5	5,97	6,3
Corde maxi (m)	2,06	2,18	2,37	2,5
Corde mini (m)	1,41	1,49	1,62	1,71
Allongement	2,7			
Glisseur	Dynamique dôme			
Suspentes	Cone: Vectran 750lbs			
Tissu	Porosité 0			
Poids (Kg)	2,1	2,3	2,55	2,75
Volume (cubic inches)	283	314	353	385
MTE idéale (kg)	60	65	76	87
MTE maxi (kg)	85	93	108	123
MTE = Masse Totale Equipé				